

MN-09-096 Smar grafitowy 400 ml

Smar grafitowy do stosowania w szerokim zakresie temperatur 400 ml



Cechy i zalety

- Tworzy doskonale przylegający film olejowy, wykazuje doskonałą adhezję do smarowanych powierzchni dzięki czemu doskonale redukuje tarcie i zapobiega zatarciom części mechanicznych
- Posiada doskonałe właściwości penetrujące jak i smarowe porowatych materiałów dzięki czemu zapobiega rysowaniu stykających się powierzchni części metalowych podczas pracy
- Doskonale sprawdza się zarówno w temperaturach wysokich jak i niskich
- Szczególnie zalecany do smarowania elementów urządzeń pracujących pod dużymi obciążeniami

Zastosowanie

- Preparat przeznaczony do smarowania łożysk w wysokich temperaturach, smarowania elementów maszyn np.: tłoki, sworznie tłokowe, łożyska, wały krzywkowe, trzpienie oraz prowadnice zaworów.

Użytkownicy

- Mechanicy

Dane techniczne

Indeks		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[ml]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-09-096	400	1	15	0.38	5.7	5906675064437

Ostrzeżenia



- Uwaga
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony dróg oddechowych (maski)
- Przeczytaj instrukcję obsługi