

# SP-KRC GWOŹDZIE POJEDYNCZE Z PODKŁADKĄ

Gwoździe pojedyncze do betonu i stali, ocynkowane



## Informacja o produkcie

### Cechy i korzyści

- Specjalny kształt gwoźdźnia zwiększa łatwość mocowania
- Kompatybilne z urządzeniami wszystkich wiodących producentów
- Okrągły łepiek dla pewnego mocowania

### Zastosowanie

- [Polish]: Fixing various membrane types to concrete and steel

### Materiał podłoża

- Beton
- Beton C20/25-C50/60

## Dane logistyczne

Indeks	Średnica łącznika	Długość	Typ łącznika	Trzon gwoźdźca	Powłoka	Grubość powłoki	Ilość w opakowaniu	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]					[szt]	kg	kg	
SP-KRC-8/19	3.7	32	Łeb okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 μm	100	1.21	21.78	5906675139722
SP-KRC-8/27	3.7	32	Łeb okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 μm	100	1.40	25.27	5906675139739
SP-KRC-8/37	3.7	32	Łeb okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 μm	100	1.15	20.61	5906675139753
SP-KRC-8/47	3.7	32	Łeb okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 μm	100	2.15	2.15	5906675327181