


SIATKA-B Siatka podtynkowa elewacyjna

Siatka podtynkowa z włókna szklanego do systemów ociepleń budynków



Informacje o produkcie

Cechy i korzyści

- Powierzchnia włókien siatki zaimpregnowana specjalnym środkiem stabilizującym układ włókien o wysokiej odporności na alkalia
- Zaprojektowana dla uzyskania maksymalnej elastyczności i wytrzymałości (145 g/m² i 163 g/m²)
- Wysoka stabilność mechaniczna, nie rozciąga się przy zacieraniu
- Pomocna w zbrojeniu powierzchni ścian, podłóg i sufitów
- Odporna na wilgoć

Aplikacje

- Systemy ociepleń elewacji (ETICS)

Podłoża

- Płyty styropianowe EPS
- Płyty z wełny mineralnej

Instrukcja montażu

1. Podłoża osuszyć, oczyścić i pozbawić elementów pogarszających przyczepność.
2. Przeszlifować płyty styropianowe tarką do styropianów lub gruboziarnistym papierem ściernym, następnie dokładnie odpylić jego powierzchnię.
3. Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść ciągłą warstwą o grubości 3-4 mm, następnie wtopić siatkę podtynkową w taki sposób, aby została równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie.
4. Sąsiednie pasy siatki należy układać w pionie lub poziomie na zakładkę nie mniejszą niż 10 cm.
5. Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna być gładka i równa, a siatka nie powinna być widoczna. W przeciwnym wypadku nanieść drugą cienką warstwę zaprawy (o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia powierzchni.

Informacje o produkcji

Produkt	Gramatura	Kolor	Długość	Szerokość	Grubość
	g/m ²		[mm]	[mm]	[mm]
SIATKA-B	145 (±5%)	Żółty	50	1,0	0,48 (±0,07%)
SIATKA-B-165	163 (±5%)	Pomarańczowy	50	1,1	0,43 (±0,07%)

Dane logistyczne

Produkt	Ilość [m ²]				Waga [kg]			Kod EAN
	Gramatura g/m ²	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
SIATKA-B	145 (±5%)	50	50	1650	7,8	7,8	257,4	5906675200248
SIATKA-B-165	163 (±5%)	55	55	1815	9,075	9,075	299,5	5906675530833