

RAWLPLUG®

ELEKTRONARZĘDZIA

**"PLATFORMA URZĄDZEŃ
AKUMULATOROWYCH 18 V**

w technologii litowo-jonowej



KOMPLEKSOWOŚĆ, MOC I WYDAJNOŚĆ



ELEKTRONARZĘDZIA

PLATFORMA BEZPRZEWODOWYCH URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH

W TECHNOLOGII LITOWO-JONOWEJ

Mocne i wydajne akumulatory litowo-jonowe Rawlplug 18V.

- Bateria Rawlplug 18V znajduje zastosowanie przy zasilaniu wszystkich elektronarzędzi z platformy.
- Wysokiej jakości ogniwa litowo-jonowe wpływają na długotrwałą i bezawaryjną pracę akumulatora.
- Wskaźnik poziomu naładowania pozwala na właściwe zaplanowanie czasu pracy.
- Brak zjawiska samorozładowania - akumulatory litowo-jonowe nie ulegają samorozładowaniu się podczas długiego czasu składowania.

RawlCHARGER

Ładowarka 18V 6,5A
R-CHR-186501



RawlBATTERY

Akumulator 18V 5,0Ah
R-BAT-185001



RawlBATTERY

Akumulator 18V 2,0Ah
R-BAT-182001

RawlCHARGER

Ładowarka 18V 1,5A
R-CHR-181501



RawlHAMMER

Młotowiertarka SDS-PLUS 18V
R-PRH18



RawlWRENCH

Klucz udarowy 18V
R-PIW18



RawlWRENCH

Zakrętarka udarowa 18V
R-PID18



RawlDRIVER

Wiertarko-wkrętarka 18V
R-PDD18

RawlDRIVER

Wkrętarka do płyt G-K 18V
R-PDS18



RawlGRINDER

Szlifierka kątowna 18V
R-PAG18



NEW

RawlBATTERY

AKUMULATOR LI-ION 18V
R-BAT-185001 18V / 5,0 Ah
R-BAT-182001 18V / 2,0 Ah

Akumulatory litowo-jonowe RawlBattery 18V są zunifikowanym i niezwykle efektywnym źródłem zasilania dla bezprzewodowych elektronarzędzi Rawlplug serii 18V. Dzięki wykorzystaniu dopracowanej elektroniki sterującej oraz podzespołów najwyższej jakości wyróżniają się unikalną efektywnością oraz niezawodnością, oferując długi czas pracy elektronarzędzia i zapewniając bezawaryjną eksploatację

➤ **Zastosowanie jednego typu akumulatora** i ładowarki do kilku urządzeń zwiększa wygodę użytkowania i obniża koszty

➤ Do pracy z elektronarzędziami o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną

➤ **Akumulator kompatybilny** ze wszystkimi elektronarzędziami i ładowarkami z serii Rawlplug 18 V



➤ **System elektronicznego zabezpieczenia** przed głębokim rozładowaniem pozwala wydłużyć czas żywotności akumulatora

➤ **Wskaźnik poziomu naładowania** ułatwia właściwe rozplanowanie czasu pracy



➤ **Niewielka waga i kompaktowe wymiary** pomagają właściwie wyważyć elektronarzędzie i poprawia ergonomię



ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do zasilania elektronarzędzi Rawlplug 18V

INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	R-BAT185001
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Moc	90 Wh
Wskaźnik poziomu naładowania	TAK

Indeks	R-BAT182001
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Moc	36 Wh
Wskaźnik poziomu naładowania	TAK

OFERTA

Akumulator 18V 5,0Ah
R-BAT-185001



Akumulator 18V 2,0Ah
R-BAT-182001



PRODUKTY POWIĄZANE

Młotowiertarka 18 V
R-PRH18



Kłucz udarowy 18 V
R-PIW18



Wiertarko-wkrętarka 18V
R-PDD18



Zakrętarka udarowa 18V
R-PID18



Wiertarko-wkrętarka 18V
R-PDS18



Szlifierka kątowa 18V
R-PAG18



Ładowarka 1,5 A
R-CHR-181501



Ładowarka 6,5 A
R-CHR-186501



RawlHAMMER

R-PRH18-XL2

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 18V

➤ **4 funkcje** - wiercenie / wiercenie udarowe / podkuwanie / pozycjonowanie dłuta czyni młotowiertarkę wyjątkowo uniwersalnym elektronarzędziem

➤ **Wydajny uder** elektropneumatyczny generujący energię 2,0 J z częstotliwością do 4400 uder/min pozwala na niezwykle efektywne wiercenie w betonie otworów do średnicy 20 mm.

➤ **Elektroniczne zabezpieczenie** zatrzymuje urządzenie podczas blokady wiertła w materiale w celu ochrony użytkownika oraz urządzenia i akumulatora

➤ **Mocny silnik bezszczotkowy** zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia

➤ **Gumowana, profilowana rękojeść** zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

➤ **Kompaktowa i lekka konstrukcja** zapobiega zmęczeniu podczas długotrwałej pracy

➤ **Dwa akumulatory Li-Ion** o pojemności 5,0 Ah oraz 50 minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę

➤ **Dioda LED** podświetla miejsce pracy dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkownika

➤ **Walizka systemowa RawlCase** umożliwia łatwe i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz możliwość połączenia z innymi walizkami dla łatwego transportu



ZASTOSOWANIE

- Wiercenie otworów w betonie do $\varnothing$ 20 mm
- Wiercenie otworów w drewnie do $\varnothing$ 22 mm
- Wiercenie otworów w metalu do $\varnothing$ 13 mm
- Instalacje sanitarne, grzewcze, klimatyzacyjne
- Docieplenia dachów i fasad



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	R-PRH18-XL2
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Ilość akumulatorów w zestawie	2
Czas ładowania akumulatora	50 min
Uchwyt narzędziowy	SDS - plus
Energia uderu	2,0 J

Częstotliwość uderu	0 - 4400 uder/min
Prędkość obrotowa	0 - 1200 obr/min
Maksymalne średnice wiercenia:	
w betonie	20 mm
w drewnie	22 mm
w metalu	13 mm

WYPOSAŻENIE

Skrzynka systemowa RawlCase R-RC-4414	Młotowiertarka SDS-plus R-RH-1801B	2 x Akumulator 18V 5,0Ah R-BAT-185001	Ładowarka 18V 6,5A R-CHR-186501	Rękawice ochronne R-PGL-01	Instrukcja obsługi

PRODUKTY POWIĄZANE

Wkręt z łbem sześciokątnym z podkładką R-LX-HF	Nierdzewna kotwa opaskowa R-HPTII-A4	Kotek uniwersalny z wkrętem 4ALL	Kotek ramowy z ocynkowanym wkrętem z łbem stożkowym R-FF1-L
Wysokiej jakości wiertła SDS plus przeznaczone do betonu zbrojonego RT-SDSR	Wiertła SDS plus do szybkiego wiercenia w betonie RT-SDSA	Wiertła do bezudarowego wiercenia w budowlanych materiałach ceramicznych RT-SDSB	Wiertła rurowe Dustlessdrill SDS max RT-SDSH

RawlWRENCH

R-PIW18-XL2
KLUCZ UDAROWY 18V

➤ **Metalowa obudowa przekładni** ułatwia odprowadzanie ciepła i zwiększa żywotność urządzenia

➤ **Uchwyty narzędziowy, czworokątny 1/2"** umożliwia pewne mocowanie nasadek udarowych

➤ **Dioda LED** podświetla miejsce pracy dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkownika

➤ **Gumowana, profilowana rękojeść** zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

➤ **Dwa akumulatory Li-Ion** o pojemności 5,0 Ah oraz 50 minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę

➤ **Walizka systemowa RawlCase** umożliwia łatwe i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz możliwość połączenia z innymi walizkami dla łatwego transportu

➤ **Mocna przekładnia udarowa**, generująca do 1000 Nm pozwala na zastosowanie elektronarzędzia do najbardziej wymagających zamocowań na rynku

➤ **Mocny silnik bezszczotkowy** zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia

➤ **Ergonomicznie umieszczony przełącznik kierunku obrotów** prawo/lewo umożliwia wygodną i szybką zmianę między wkręcaniem i wykręcaniem

➤ **Elektroniczne zabezpieczenie** zatrzymuje urządzenie podczas blokady narzędzia roboczego w materiale w celu ochrony użytkownika i elektronarzędzia



ZASTOSOWANIE

Mocowanie do podłoża:
montaż wkrętów R-LX do $\varnothing$ 14 mm

Konstrukcje drewniane: łączenie krokwi

Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M24)



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	R-PIW18-XL2
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Ilość akumulatorów w zestawie	2
Czas ładowania akumulatora	50 min
Maksymalny moment obrotowy	1000 Nm

Uchwyt	1/2"
Prędkość obrotowa	0 - 1900 obr/min
Częstotliwość uderu	0 - 2800 /min
Maksymalny rozmiar śrub	M24

WYPOSAŻENIE

Skrzynka systemowa RawlCase R-RC-4414	Klucz udarowy R-IW-1801B	2 x Akumulator 18V 5,0Ah R-BAT-185001	Ładowarka 18V 6,5A R-CHR-186501	Rękawice ochronne R-PGL-01	Instrukcja obsługi

PRODUKTY POWIĄZANE

Wkręt z łbem sześciokątnym z podkładką R-LX-HF	Wkręt z łbem z gwintem wewnętrznym R-LX-I	Wkręt z łbem sześciokątnym do montażu tymczasowego R-LX-H	Pręt metryczny gwintowany R-STUDS
Kotwa opaskowa do betonu niespękanego R-XPT	Przedłużone nasadki udarowe 1/2" RT-IS		

RawlWRENCH

R-PID18-XL2

ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V

- Tryb wiercenia **umożliwia efektywne pracę** w drewnie i materiałach drewnopochodnych
- Kompaktowa i lekka konstrukcja** zapobiega zmęczeniu podczas długotrwałej pracy
- Dioda LED** podświetla miejsce pracy dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkownika
- Elektronicznie ustawiany zakres momentu obrotowego** pozwala dopasować parametry elektronarzędzia do konkretnej aplikacji
- Dwa akumulatory Li-Ion** o pojemności 5,0 Ah oraz 50 minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę
- Walizka systemowa RawlCase** umożliwia łatwe i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz możliwość połączenia z innymi walizkami dla łatwego transportu
- Tryb Auto Stop Control ASC**, odciąża momentu obrotowego, zapobiega uszkodzeniom powierzchni podłoża podczas wkręcania
- Mocny silnik bezszczotkowy** zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia
- Gumowana, profilowana rękojeść** zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy
- Wielofunkcyjny uchwyt narzędziowy** - sześciokątny, wewnętrzny uchwyt 1/4" do bitów oraz czworokątny 1/2" zewnętrzny do nasadek zwiększa zakres użyteczności elektronarzędzia
- Uchwyt do zawieszenia wkrętarki na pasie** ułatwia pracę w miejscach, gdzie nie ma możliwości odłożenia urządzenia



ZASTOSOWANIE

- Konstrukcje drewniane: wkręcanie wkrętów do $\varnothing$ 14 mm
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M14)
- Kotki ramowe i inne do $\varnothing$ 14 mm (np. 4ALL)
- wkręty do betonu do $\varnothing$ 8mm (R-LX)
- Konstrukcje drewniane: wiercenie w drewnie lub płytach wiórowych (do $\varnothing$ 30 mm)



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	R-PID18-XL2	Uchwyt	1/2" kwadrat; 1/4" HEX
Napięcie akumulatora	18 V	Prędkość obrotowa	0 - 1100 / 2600 / 3200 obr/min
Pojemność akumulatora	5,0 Ah	Częstotliwość uderu	0 - 1200 / 2700 / 3800/min
Ilość akumulatorów w zestawie	2	Maksymalny rozmiar śrub	M14
Czas ładowania akumulatora	50 min		
Maksymalny moment obrotowy	210 Nm		

WYPOSAŻENIE

Skrzynka systemowa RawlCase R-RC-4414	Zakrętarka udarowa R-ID-1801B	2 x Akumulator 18V 5,0Ah R-BAT-185001	Ładowarka 18V 6,5A R-CHR-186501	Rękawice ochronne R-PGL-01	Instrukcja obsługi

PRODUKTY POWIĄZANE

Konstrukcyjny wkręt z podwójnym gwintem i łbem cylindrycznym R-PCZ	Uniwersalny wkręt z częściowym gwintem i stożkowym łbem R-PTX	Nierdzewne wkręty do montażu desek tarasowych R-DSX	Wkręt z łbem stożkowym R-LX-CS
Groty udarowe typu T RT-IBIT-T	Uchwyt magnetyczny 1/4" RT-IBIT-ADAP	Przedłużone nasadki udarowe 1/2" RT-IS	Wiertła piórowe do drewna RT-FLWD

RawlDRIVER R-PDD18-XL2

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V

➤ **16+1 pozycji ustawienia sprzęgła** umożliwia optymalny dobór momentu obrotowego do wkręcania śrub i wkrętów o różnych rozmiarach w zależności od rodzaju podłoża

➤ **Dwa biegi** pozwalają dostosować prędkość oraz moment obrotowy do wykonywanej pracy

➤ **Mocny silnik bezszczotkowy** zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia

➤ **Gumowana, profilowana rękojeść** zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

➤ **Jednotulejowy uchwyt wiertarski 13 mm** ułatwia mocowanie wiertła i bitów

➤ **Uchwyt do zawieszenia wkrętarki** na pasie ułatwia pracę w miejscach, gdzie nie ma możliwości odłożenia urządzenia

➤ **Dioda LED** podświetla miejsce pracy dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkownika

➤ **Ergonomicznie umieszczony przełącznik kierunku obrotów** prawo/lewo umożliwia wygodną i szybką zmianę między wkręcaniem i wykręcaniem


➤ **Dwa akumulatory Li-Ion** o pojemności 5,0 Ah oraz 50 minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę

➤ **Walizka systemowa RawlCase** umożliwia łatwe i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz możliwość połączenia z innymi walizkami dla łatwego transportu



ZASTOSOWANIE

- Konstrukcje drewniane: wkręcanie wkrętów do $\varnothing$ 6 mm
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M6)
- Kołki ramowe i inne do $\varnothing$ 14 mm (np. FF1, 4ALL)
- Wiercenie blach o grubości 2 mm do $\varnothing$ 10 mm
- Konstrukcje drewniane: wiercenie w drewnie lub płytach wiórowych (do $\varnothing$ 36 mm)



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	R-PDD18-XL2
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Ilość akumulatorów w zestawie	2
Czas ładowania akumulatora	50 min
Maksymalny moment obrotowy	60 Nm

Liczba nastawień sprzęgła	16 + 1
Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Prędkość obrotowa I bieg	0 - 550 obr/min
Prędkość obrotowa II bieg	0 - 2000 obr/min
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	$\varnothing$ 36 mm
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	$\varnothing$ 13 mm

WYPOSAŻENIE

Skrzynka systemowa RawlCase R-RC-4414	Wiertarko-wkrętarka R-DD-1801B	2 x Akumulator 18V 5,0Ah R-BAT-185001	Ładowarka 18V 6,5A R-CHR-186501	Rękawice ochronne R-PGL-01	Instrukcja obsługi

PRODUKTY POWIĄZANE

Konstrukcyjny wkręt z podkładkowym tłem i częściowym gwintem R-PTK	Konstrukcyjny wkręt z pełnym gwintem i tłem stożkowym R-PVS	Kołek uniwersalny z wkrętem 4ALL	Kołek ramowy z ocynkowanym wkrętem z tłem stożkowym R-FF1-L
Groty typu T RT-BIT-TORX	Adapter do grotów z 2 magnesami RT-BIT-ADAP/2M	Adapter z szybką wymianą grotów RT-BIT-ADAP/QC	Wiertła świdrowe do precyzyjnego i czystego wiercenia w drewnie RT-AWD

RawlDRIVER R-PDS18-M2A

WKRĘTARKA DO PŁYT G-K 18V

➤ **Precyzyjna regulacja głębokości wkręcania** wkrętów umożliwia dokładny montaż

➤ **Kompaktowa i lekka konstrukcja** zapobiega zmęczeniu podczas długotrwałej pracy

➤ **Nakładka do selektywnego wkręcania wkrętów** do wkręcania wkrętów na wybraną głębokość

➤ **Gumowana, profilowana rękojeść** zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

➤ **Automatyczny podajnik wkrętów** dla seryjnego wkręcania wkrętów i przyspieszenia pracy

➤ **Sześciokątny, wewnętrzny uchwyt narzędziowy 1/4"** dla szybkiego mocowania bitów

➤ **Uchwyt do zawieszenia wkrętarki na pasie** ułatwia pracę w miejscach, gdzie nie ma możliwości odłożenia urządzenia

➤ **Walizka systemowa RawlCase** umożliwia łatwe i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz możliwość połączenia z innymi walizkami dla łatwego transportu



ZASTOSOWANIE

Montaż płyt G-K: wkręcanie wkrętów o długości do 57mm

Profile metalowe: wkręcanie wkrętów do $\varnothing$ 4,2 mm

Profile drewniane: wkręcanie wkrętów do $\varnothing$ 4,2 mm



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	R-PDS18-M2A
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Ilość akumulatorów w zestawie	2
Czas ładowania akumulatora	60 min

Uchwyt narzędziowy	1/4" HEX
Prędkość obrotowa	5000 obr/min
Średnica wkręcanych wkrętów	2,5 - 4,2 mm
Długość wkręcanych wkrętów	20 - 57 mm

WYPOSAŻENIE

Skrzynka systemowa Rawlcase R-RC-4414	Wkrętarka do płyt G-K R-DS-1801B	Automatyczny podajnik wkrętów R-PDS-AF1	2 x Akumulator 18V 2,0Ah R-BAT-182001	Ładowarka 18V 1,5A R-CHR-181501	Rękawice ochronne R-PGL-01
					
Instrukcja obsługi					

PRODUKTY POWIĄZANE

Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej R-FT	Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej R-FS	Groty typu Phillips z precyzyjnie frezowaną głowicą RT-BIT-PH2	Uchwyt magnetyczny 1/4" RT-BIT-ADAP/60
			

RawlGRINDER R-PAG18-XL2

SZLIFIERKA KĄTOWA 18V

> **Mocny silnik bezszczotkowy** zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia

> **Gumowana, profilowana rękojeść** zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

> **Kompaktowa i lekka konstrukcja** zapobiega zmęczeniu podczas długotrwałej pracy

> **Wysoka odporność na pył** zwiększa żywotność szlifierki oraz wydłuża jej bezawaryjną eksploatację

> **Elektryczny hamulec silnika** zatrzymuje tarczę szlifierki natychmiast po wyłączeniu urządzenia dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika

> **Bezpieczny, przesuwny włącznik** zapobiega przypadkowemu uruchomieniu maszyny

> **Ostona tarczy** umożliwia montaż ściernic diamentowych i korundowych o średnicy 125 mm

> **Walizka systemowa RawlCase** umożliwia łatwe i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz możliwość połączenia z innymi walizkami dla łatwego transportu



ZASTOSOWANIE

Szlifowanie i cięcie betonu i nadproży zbrojonych

Konstrukcje metalowe: szlifowanie i cięcie stali nierdzewnych i węglowych

Konstrukcje drewniane: korowanie/szlifowanie drewna

INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	R-PAG18-XL2
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Ilość akumulatorów w zestawie	2

Czas ładowania akumulatora	50 min
Średnica tarczy	125 mm
Średnica wrzeciona	22,2 mm
Prędkość obrotowa	8 500 obr/min

WYPOSAŻENIE

Skrzynka systemowa Rawlcase R-RC-4414	Szlifierka kątowa R-AG-1801B	Akumulator x2 18V 5,0Ah R-BAT-185001	Ładowarka 18V 6,5A R-CHR-186501	Rękawice ochronne R-PGL-01	Instrukcja obsługi

PRODUKTY POWIĄZANE

Tarcza diamentowa Turbo HEAVY DUTY RT-DDT-125 	Tarcza diamentowa segmentowa RT-DDB-125 	Tarcza diamentowa do ceramiki RT-DDC-125 	Ściernica z nasypem diamentowym RT-DDE-125
Ściernica do cięcia metalu RT-CDM-125/1 	Ściernica do cięcia stali nierdzewnej RT-CDI-125/1 	Ściernice korundowe do cięcia kamienia RT-CDS 	Ściernice listkowe, cyrkonowe, do szlifowania stali nierdzewnej RT-FDI

RawlCHARGER

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 18V
R-CHR-186501 18V / 6,5 A
R-CHR-181501 18V / 1,5 A

Ładowarki RawlCharger to wydajne urządzenia do ładowania akumulatorów Li-Ion 18V które są źródłem zasilania dla gamy elektronarzędzi Rawlplug serii 18V.

Prąd ładowania 6,5 A

- parametry ładowania dobrane pod kątem szybkości procesu oraz zwiększenia żywotności akumulatora



Chłodzenie baterii - ładowarka wyposażona w system chłodzenia dla zwiększenia żywotności akumulatora podczas procesu szybkiego ładowania

Szybkie ładowanie skraca czas przestojów podczas pracy

Uniwersalność

- ładowarkę można stosować do akumulatorów RawlBatteries 18V również o większych pojemnościach



Prąd ładowania 1,5 A

- parametry ładowania dobrane pod kątem szybkości procesu oraz zwiększenia żywotności akumulatora



ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do ładowania akumulatorów RawlBattery 18V

INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	R-CHR-186501
Woltaż	18 V
Prąd ładowania	6,5 A
Czas ładowania akumulator 5,0 Ah	50 min

Indeks	R-CHR-181501
Woltaż	18 V
Prąd ładowania	1,5 A
Czas ładowania akumulator 2,0 Ah	40 min

OFERTA

Ładowarka
R-CHR-186501



Ładowarka
R-CHR-181501



PRODUKTY POWIĄZANE

Młotowiertarka 18 V
R-PRH18



Kłucza udarowy 18 V
R-PIW18



Wiertarko-wkrętarka 18V
R-PDD18



Zakrętarka udarowa 18V
R-PID18



Wiertarko-wkrętarka 18V
R-PDS18



Szlifierka kątowna 18V
R-PAG18



Akumulator 18V 5,0Ah
R-BAT-185001



Akumulator 18V 2,0Ah
R-BAT-182001





Dystrybucja w Polsce

Rawlplug S.A.

ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław
Tel.: + 48 (71) 3260 100
Fax: + 48 (71) 3726 111
bok@rawlplug.com
www.rawlplug.pl

WARSZAWA

Al. Krakowska 34A
05-090 Janki
tel.: + 48 (22) 867 65 66
fax: + 48 (22) 867 68 15
warszawa@rawlplug.com

Doradztwo techniczne

tel. kom.: + 48 783 440 126

Dział obsługi klienta

tel.: +48 (71) 32 09 196

KRAKÓW

Al. Pokoju 62
31-564 Kraków
tel.: + 48 (12) 686 17 10
fax: + 48 (12) 686 17 12
krakow@rawlplug.com

Doradztwo techniczne

tel. kom.: + 48 603 928 541

Dział obsługi klienta

tel.: +48 (71) 32 09 179

KATOWICE

ul. Gliwicka 275
40-862 Katowice
tel.: + 48 (32) 349 55 23
katowice@rawlplug.com

Doradztwo techniczne

tel. kom.: + 48 695 651 333

Dział obsługi klienta

tel.: +48 (71) 32 09 157

WROCŁAW

ul. Jedności Narodowej 190
50-302 Wrocław
tel.: + 48 (71) 322 46 41
fax: + 48 (71) 327 99 94
wroclaw@rawlplug.com

Doradztwo techniczne

tel. kom.: + 48 607 864 366

Dział obsługi klienta

tel.: +48 (71) 32 09 193

TORUŃ

ul. Bydgoska 56 lok. 3
87-100 Toruń
tel.: + 48 (58) 781 70 70
fax: + 48 (58) 781 70 72
torun@rawlplug.com

Doradztwo techniczne

tel. kom.: + 48 661 970 347

Dział obsługi klienta

tel.: +48 (71) 32 09 993

POZNAŃ

ul. Generała Sikorskiego 46
62-300 Września
tel.: + 48 (61) 868 12 06
fax: + 48 (61) 895 87 10
poznan@rawlplug.com

Doradztwo techniczne

tel. kom.: + 48 607 990 225

Dział obsługi klienta

tel.: +48 (71) 32 09 238

SZCZECIN

ul. Bohaterów Warszawy 14/2
70-370 Szczecin
tel.: + 48 (91) 422 60 25
fax: + 48 (91) 450 01 94
szczecin@rawlplug.com

Dział obsługi klienta

tel.: +48 (71) 32 09 989

ŁÓDŹ

tel. +48 (42) 231 56 16
lodz@rawlplug.com
Doradztwo techniczne
tel. kom.: +48 783 440 126



SERWIS

tel.: +48 (71) 32 09 218
tel. kom.: +48 661 970 358

