

MN-70-53 Poziomnice anodowane 90°, 0°, Silver, Uchwyt

Produkowane w Polsce, wysokiej jakości - poziomnice anodowane Silver o dokładności pomiaru do 0,4 mm/m.



Cechy i zalety

- Dokładność pomiaru do 0,4 mm/m.
- Bardzo dobry stosunek ceny do jakości i funkcjonalności.
- Polska produkcja gwarantuje najwyższą precyzję wykonania oraz jej powtarzalność.
- Wszystkie produkty posiadają certyfikaty potwierdzające jakość i parametry.
- 2 libelle pokazujące pion i poziom.
- Libelle bez ostrych krawędzi wykonane z wysokiej jakości szkła akrylowego można łatwo i szybko wyczyścić z zabrudzeń.
- Anodowana powłoka zabezpiecza aluminiową poziomnicę tworząc odporną na ścieranie, twardą i ściśle przylegającą warstwę ochronną.
- Ergonomiczny uchwyt pozwala na łatwe przenoszenie i trzymanie podczas pracy.
- 100 lat gwarancji na mocowanie i osadzenie libell.
- Odbojniki z wysokoudarowego tworzywa amortyzującego uderzenia.
- Płyn na bazie alkoholu wypełniający libelle jest całkowicie odporny na promienie UV i nie blaknie z czasem, a pęcherzyk powietrza nie rozdziela się na mniejsze nawet po uderzeniu.
- Libelle DUAL PROTECT posiadają podwójną ochronę przed zbitciem dzięki czemu gwarantują wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne spowodowane upadkiem lub uderzeniem.

Zastosowanie

- Poziomnice przeznaczone do prac budowlanych.

Użytkownicy

- Glazurnicy
- Murarze
- Majsterkowicze
- Gipsiarze
- Hydraulicy

Dane techniczne

| Indeks | Długość | Dokładność | Szerokość | Wysokość | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Waga opakowania jednostkowego | Waga opakowania zbiorczego | EAN |
|------------------|---------|------------|-----------|----------|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [szt] | [szt] | [kg] | [kg] | |
| MN-70-536 | 60 | 0.4 | 23 | 60 | 1 | 5 | 0.53 | 2.7 | 5906675464909 |
| MN-70-538 | 80 | 0.4 | 23 | 60 | 1 | 5 | 0.68 | 3.4 | 5906675464916 |
| MN-70-540 | 100 | 0.4 | 23 | 60 | 1 | 5 | 0.83 | 4.2 | 5906675464923 |
| MN-70-542 | 120 | 0.4 | 23 | 60 | 1 | 5 | 0.99 | 5.0 | 5906675464930 |
| MN-70-545 | 150 | 0.4 | 23 | 60 | 1 | 5 | 1.23 | 6.2 | 5906675464947 |
| MN-70-550 | 200 | 0.4 | 23 | 60 | 1 | 5 | 1.62 | 8.1 | 5906675464954 |