


MN-94-010 Opalarka 2-biegowa 2000 W, digital

Zaawansowana opalarka 2000 W z płynną, cyfrową regulacją temperatury



Certyfikaty i gwarancje:



Cechy i zalety

- Nagrzewnica o mocy 2000 W zapewni szybki rozruch, efektywną pracę oraz wysoką temperaturę maksymalną
- Dwa biegi:
 - pierwszy bieg daje stałą temperaturę na 50°C,
 - drugi pozwala na płynną regulację temperatury za pomocą cyfrowego panelu
- Cyfrowy panel umożliwia płynną regulację temperatury (o 1°C od 50°C do 600°C) oraz nadmuchu. Pozwala to dokładnie dobrać parametry pracy urządzenia do wykonywanej pracy
- Regulowany wydatek powietrza od 150 do 550 litrów/min umożliwia dodatkowe dopasowanie parametrów opalarki do wykonywanej pracy
- Konstrukcja opalarki pozwala na ustawienie jej w pionie jako urządzenie stacjonarne i operowanie materiałem dwoma rękami
- Dwukomponentowa gumowana rękojeść gwarantuje pewny i wygodny chwyt oraz poprawia ergonomię pracy
- Osłona dłoni zapobiega przypadkowemu oparzeniu operatora o obrabiany materiał
- Lekka, trwała budowa opalarki zapewnia wytrzymałość i redukuje zmęczenie podczas pracy
- Bogaty zestaw akcesoriów: 4 dysze, szpachelka i skrobak pozwala na szeroki zakres prac bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi
- Kufer umożliwia łatwy transport i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami
- **Red Plug Service** to gwarancja szybkiej naprawy uszkodzonego narzędzia dzięki bezpłatnej wysyłce kurierem od i do klienta

Zastosowanie

- Przeznaczone do usuwania farb i innych powłok lakierniczych
- Przeznaczone do lutowania miękkich elementów ze stali, miedzi i mosiądzu
- Przeznaczone do formowania, zgrzewania i spawania tworzyw sztucznych
- Przeznaczone do okleinowania mebli, a wielu innych zastosowań jak odmrażanie, suszenie, czy rozpalanie grilla

Wyposażenie

- 4 wymienne końcówki/dysze
- Szpachelka
- Skrobak trójkątny
- Kufer transportowy

Użytkownicy

- Lakiernicy
- Malarze
- Stolarze
- Hydraulicy
- Majsterkowicze

Dane techniczne

Indeks	Moc	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[W]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-94-010	2000	1	5	2.2	10.9	5906675099170

moc	2000 W
temperatura: tryb I	50 °C
temperatura: tryb II	50-600 °C
wydajność	150 - 550 L/min
długość przewodu	3 m

Ostrzeżenia



- Przeczytaj instrukcję obsługi
- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony dróg oddechowych (maski)
- INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i obowiązujących przepisów BHP. Nie przestrzeganie zawartych w niej ostrzeżeń i zaleceń może być przyczyną porażenia prądem, pożaru, a także poważnego uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Należy dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, a także zachować ją do późniejszego wglądu