

KARTA CHARAKTERYSTYKI

MODECO EXPERT PREPARAT WIELOZADANIOWY WS-90 MN-09-092

1. OPIS PRODUKTU

Preparat aerozolowy myjąco-smarujący z dodatkiem dwusiarczku molibdenu MoS₂. Preparat przeznaczony jest do czyszczenia części maszyn, urządzeń oraz innych powierzchni metalowych. Dzięki silnym właściwościom penetrującym preparat dostaje się do trudno dostępnych miejsc czyszcząc i zabezpieczając je. Preparat nie tylko myje, ale również smaruje pozostawiając na powierzchni warstwę ochronną. Dzięki zawartości dwusiarczku molibdenu oraz dodatków uszlachetniających produkt zapobiega zatarciu, a co za tym idzie puszczaniu maszyn i urządzeń w czasie pracy. WS-90 ułatwia odkręcenie zapieczonych, zatartych oraz skorodowanych elementów takich jak śruby, nakrętki, zawory i zamki. Produkt usuwa rdzę oraz nie dopuszcza do ponownego jej powstania poprzez wypieranie wilgoci z czyszczonych elementów.

2. ZASTOSOWANIE

Środek przeznaczony jest do usuwania smarnych i olejowych zanieczyszczeń z powierzchni metalowych różnego rodzaju, w tym lakierowanych. Przeznaczony jest do mycia części silników i urządzeń elektrycznych. Wnika w głąb czyszczonych powierzchni umożliwiając zluźnienie części takich jak zawiasy, śruby, zawory. Chroni czyszczone powierzchnie i części przed zatarciem. Zapobiega skrzypleniu pracujących elementów maszyn. Preparat można stosować do części silników, niewielkich urządzeń elektrycznych i innych przedmiotów metalowych.

3. DANE TECHNICZNE

| <i>Parametry techniczne czyszcika</i> | |
|---------------------------------------|---|
| Stan skupienia | Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego, aerozol |
| Barwa | Szara |
| Zapach | Charakterystyczny |
| Gęstość | 0,78 -0,80 g/cm ³ |
| Wartość pH | Nie dotyczy |
| Temperatura stosowania | Od +5°C do +35°C |
| Rozpuszczalność: | |
| a) w wodzie | Nierozpuszczalny |
| b) w rozpuszczalnikach organicznych | Rozpuszczalny |

Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 6, 51-416 Wrocław, Polska
tel.: +48 (71) 326 01 00, fax: +48 (71) 372 61 11
mail: info@rawlplug.com

NIP: 677-23-54-296

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000378370, kapitał zakładowy: 298.146.000 PLN

Trust & Innovation. Since 1919.

www.rawlplug.com

KARTA CHARAKTERYSTYKI

4. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia tłuszczowe, oleje, smary przemysłowe i inne frakcje ropy naftowej
- łatwy w użyciu
- penetruje
- luzuje
- zabezpiecza
- silne własności smarno-penetrujące
- skuteczny wobec silnych zabrudzeń
- nie narusza czyszczonej powierzchni oraz powłoki lakierowej maszyn
- szybko odparowuje z czyszczonych powierzchni
- nie wpływa na korozję większości metali

5. SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem. Upewnić się, że czyszczona powierzchnia nie jest gorąca ani podłączona do źródła zasilania. Spryskać powierzchnie lub elementy przeznaczone do czyszczenia. Pozostawiać w celu spenetrowania powierzchni przez preparat. Nadmiar preparatu usunąć ściereczką lub pędzelkiem. W przypadku silnych zabrudzeń operację można powtórzyć.

UWAGA! Nie stosować preparatu do elektronicznych układów sterujących, komputerów lub systemów monitorujących. Produkt nie nadaje się do zastosowania na tarcze hamulcowe. WS-90 może uszkadzać tworzywa sztuczne.

Pamiętać, że w czasie używania preparatu należy odłączyć urządzenia od sieci zasilającej, a przed ponownym podłączeniem do sieci należy przedmuchać układy zamknięte sprężonym powietrzem. Nie stosować produktu na nagrzane powierzchnie.

6. OPAKOWANIE

Puszka o pojemności netto: 400 ml

7. ZALECENIA BHP

Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki.

Podczas stosowania preparatu:

- nie wdychać par/rozpylonej cieczy,
- w przypadku dostania się do oczu przemyć dużą ilością wody,
- w razie konieczności zasięgnąć porady lekarza,
- nie rozpylać nad otwartym ogniem lub w pobliżu źródeł zapłonu,
- stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
- chronić przed dziećmi.

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 6, 51-416 Wrocław, Polska
tel.: +48 (71) 326 01 00, fax: +48 (71) 372 61 11
mail: info@rawlplug.com

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000378370, kapitał zakładowy: 298.146.000 PLN

Trust & Innovation. Since 1919.

www.rawlplug.com

KARTA CHARAKTERYSTYKI

8. PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI

Przechowywać pojemnik w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w pozycji pionowej w temperaturze +5°C do +35°C (zalecana pokojowa). Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Zawartość/pojemnik usuwać do/ zgodnie z krajowymi przepisami.

Okres ważności: 24 miesiące. Data produkcji: na opakowaniu.

Data aktualizacji : 30 stycznia 2023

Ograniczona gwarancja:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o
ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska
tel.: +48 (71) 326 01 00, fax: +48 (71) 372 61 11
mail: info@rawlplug.com

NIP: 677-23-54-296
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000378370, kapitał zakładowy: 298.146.000 PLN

Trust & Innovation. Since 1919.

www.rawlplug.com