

## R-GP6 Gaz do gwoździarki gazowej R-WW90II

Gaz do gwoździarki R-WW90II gwarantujący najlepsze parametry pracy oraz wysoką wydajność



### Informacja o produkcie

#### Cechy i korzyści

- Gaz o wysokiej czystości zapobiega pozostawaniu zanieczyszczeń w maszynie
- Gaz o wysokiej wydajności co zapewnia mniejszą ilość czasu potrzebną na przebrojenia
- Smarowany w pełni syntetycznym olejem co gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia
- Kompatybilny z urządzeniami wszystkich wiodących producentów
- Zakres temperatur zależy od rodzaju gazu - szczegółowe dane w tabeli technicznej

#### Zastosowanie

- Zasilanie gwoździarek gazowych do drewna

#### Produkty powiązane

- R-WW90II Gazowa gwoździarka do drewna

## Dane logistyczne

Indeks	Rodzaj mieszanki	Smarowanie	Rozmiar	[Polish]: Value	Zakres temperatur roboczych	Sprawność	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
			[mm]		[°C]				
R-GP6	Propan-Butan	Olej syntetyczny	165	80	5 - 35	min. 1000	0.96	9.60	5906675493770
R-GP6-S	Propan-Butan	Olej syntetyczny	165	80	5 - 55	min. 1000	0.40	4.00	5906675512549
R-GP6-W	Propan-Butan	Olej syntetyczny	165	80	-8 do 25	min. 1000	0.40	4.00	5906675512556