

RT-TBIT-ADAP

RT-TBIT-T25/M5

ADAPTERY DO BITÓW
Z GWINTEM M5

Adaptery do bitów z gwintem M5 doskonale do montażu tulei R-GOK-II do zamocowania izolacji na dachach płaskich oraz do prac w miejscach o małych przestrzeniach i trudnodostępnych

CECHY I KORZYŚCI


Uchwyt 1/4" (6,35 mm) pozwala na zastosowanie w większości dostępnych na rynku wkrętarek i wiertarko-wkrętarek

Adapter wykonany jest ze stali narzędziowej 73MoV52 z dodatkiem wanadu i molibdenu, charakteryzującej się wysokimi własnościami wytrzymałościowymi, odpornością na skręcanie i zmęczenie

Średnica adapterów i ich długości pozwalają na uniwersalne wykorzystanie przy montażu wkrętów i innych zamocowań

W połączeniu z bitem RT-TBIT-T25/M5 adaptery doskonale nadają się do montażu tulei do mocowania izolacji dachów płaskich R-GOK-II

PODŁOŻA



Beton



Cegła



Ceramika



Stal



Drewno



Tworzywo



ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do stosowania z bitami M5 do wkręcania wkrętów i innych aplikacji zamocowań



Użycie adapterów do bitów z gwintem M5 pozwala osiągnąć doskonały rezultat przy wkręcaniu wkrętów i montażu innych aplikacji zamocowań w różnych podłożach.

Wybór adapterów do bitów z gwintem M5 gwarantuje osiągnięcie optymalnej efektywności pracy, nawet w bardzo wąskich przestrzeniach, np. przy montażu tulei R-GOK-II.

INFORMACJE O PRODUKCIE

indeks	Średnica adaptera [mm] / Rozmiar bitu	Długość całkowita [mm]	Ilość w opak. OJ [szt.]	Waga OJ [kg]	EAN
RT-TBIT-ADAP-500M5	7	500	1	0,25	5906675534947
RT-TBIT-ADAP-750M5	7	750	1	0,35	5906675534954
RT-TBIT-T25/M5	T25	45	1	0,15	5906675534961

PRODUKTY POWIĄZANE 

Wiertarko-wkrętarka 18 V
R-PDD18-55



Lekka i poręczna akumulatorowa wiertarko-wkrętarka do wiercenia precyzyjnych otworów

Wiertarko-wkrętarka 18 V
R-PDD18-70



Kompaktowa i uniwersalna wiertarko-wkrętarka o wszechstronnym zastosowaniu

Wiertarko-wkrętarka 18 V
R-PDD18-P100



Niezwykle silna wiertarko-wkrętarka pozwala na wiercenie otworów nawet o dużych średnicach

Wiertarko-wkrętarka 18 V
R-PDD18



Uniwersalna wiertarko-wkrętarka 18 V o wszechstronnym zastosowaniu

Zakrętarka udarowa 18 V
R-PID18



Lekka i poręczna akumulatorowa zakrętarka udarowa o wszechstronnym zastosowaniu

Wkrętarka 18 V do suchej zabudowy
R-PDS18



Lekka i poręczna zakrętarka do montażu płyt gipsowo-kartonowych

Tuleja teleskopowa do mocowania izolacji dachów płaskich
R-GOK-II



Wkręt samowiercący do blachy trapezowej o maksymalnej grubości 2 x 1,25 mm, TX25
R-WX-T



Wkręt z nacięciem łba TX 25, kształt gwintu umożliwia mocowanie w podłożu betonowym i drewnianym
R-WBT



Wkręt do blachy trapezowej o maksymalnej grubości 0,9 mm oraz do drewna, sklejki i płyt OSB
R-WO-T

