

D-ZD Zawiasy budowlane

Zawiasy budowlane do wszechstronnych zastosowań



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Połączenia zawiasowe elementów drewnianych
- Blacha stalowa o grubości: 2,5 mm
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Grubość warstwy ocynku min. 8µm

Aplikacje

- Bramki, furtki, płoty
- Konstrukcje drewniane
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy
- Mocowania zawiasowe różnorodnego zastosowania

Materiał podłoża

Zastosowanie

- Drewno
- Drewno konstrukcyjne
- Płyta wiórowa

Instrukcja montażu

1. Wybrać odpowiednią wielkość i rozmiar zawiasu
2. Umieścić zawias w odpowiednim miejscu i pozycji
3. Zachować odpowiedni odstęp między mocowanymi elementami
4. Przymocować zawias za pomocą gwoździ lub odpowiednich wkrętów

Informacja o produkcie

Produkt	Rozmiar złącza		
	Grubość	Wymiary	
	t	H	L
	[mm]		
D-ZD-1035	2.5	35	100
D-ZD-1050	2.5	50	100
D-ZD-1550	2.5	50	150
D-ZD-2050	2.5	50	200

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiar złącza		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Wymiary [mm]		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-ZD-1035	35	100	30	30	8400	1.63	1.63	487.0	5906675437224
D-ZD-1050	50	100	30	30	9000	2.8	2.8	863.4	5906675437323
D-ZD-1550	50	150	30	30	6000	3.9	3.9	809.4	5906675437422
D-ZD-2050	50	200	30	30	4860	5.0	5.0	836.8	5906675437521