

R-RAWL-GP5 Gaz do osadzaków gazowych

Gaz do osadzaka R-RAWL-SC40-II zapewniający najlepsze parametry pracy w połączeniu z wysoką wydajnością



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Gaz o wysokiej czystości zapobiega pozostawianiu zanieczyszczeń w maszynie
- Gaz o wysokiej wydajności co zapewnia mniejszą ilość czasu potrzebną na przebrojenia
- Smarowany w pełni syntetycznym olejem co gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia
- Zakres temperatur od +5 do +50 stopni pozwala wydłużyć sezon roboczy
- Wyprodukowany w zgodzie z normami UE

Zastosowanie

- Zasilanie osadzaków gazowych do betonu i stali

Produkty powiązane

- R-SC40II Gazowy osadzak do betonu i stali
- R-SC40II-XL1 Osadzak gazowy do betonu i stali - Rawlcase
- R-SC40II-XL2 Osadzak gazowy do stali i betonu

Dane logistyczne

Indeks	Rodzaj mieszanki	Smarowanie	Rozmiar	WAGA	Zakres temperatur roboczych	Sprawność	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
			[ml]	[g]	[°C]	[strzały]	kg	kg	
R-RAWL-GP5	Propan-Butan	Olej syntetyczny	40	25	-5 - 35	500	0.71	7.10	5906675438078