

Mocowanie Huśtawkowe dwupunktowe - do sufitów

Kompatybilne ze wszystkimi fotelami wiszącymi dla dzieci i dorosłych



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Zestaw na bazie segmentowej kotwy mechanicznej z hakiem zamkniętym
- Dzięki unikalnej konstrukcji kotwa osiąga bardzo wysokie nośności
- Możliwość stosowania w stropach żelbetonowych (przebadany w betonie zarysowanym)
- Posiada Krajową Ocenę Techniczną
- Certyfikowany do podłoży betonowych oraz pustaków
- Sklasyfikowany jako niepalny A1
- Zestaw w całości składający się z elementów stalowych (gwarancja długiej żywotności)
- Bardzo prosty i szybki montaż
- Jedyna kotwa mechaniczna na rynku certyfikowana do stropów gęstożebrowych typu Teriva*

Aplikacje

- Do huśtawek, foteli wiszących i ławek podwieszanych.

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Beton zarysowany C20/25-C50/60
- Beton niezarysowany C20/25-C50/60
- Beton niezbrojony
- Beton zbrojony
- Cegła ceramiczna pełna $\geq 20\text{MPa}$
- Bloczki pełne z betonu kruszowego, lekkiego LAC 5 $\geq 5\text{MPa}$
- Płyta betonowa kanałowa C20/25
- Płyta betonowa kanałowa C30/37-C50/60
- Betnowy pustak stropowy (np. Teriva)

Informacja o produkcji

Produkt	Kotwa		
	Średnica	Średnica zewnętrzna	Długość
	d	d _{nom}	L
	[mm]		
R-PDS3-SWINGSET2	8	14	87
R-PDS1-SWINGSET2	8	14	87

Dane logistyczne

Produkt	Kotwa		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-PDS3-SWINGSET2	8	87	10	10	700	2.1	2.1	173.5	5906675478098
R-PDS1-SWINGSET2	8	87	10	10	720	2.1	2.1	177.6	5906675493121