

RawlWRENCH

ZAKRĘTARKA UDAROWA
18 V Li-Ion
R-PID18-315-XL2

Akumulatorowa zakrętarka udarowa R-PID18-315-XL2 jest wszechstronnym urządzeniem o niezwykle wytrzymałej konstrukcji. Akumulator RawlBattery 18 V umożliwia pracę również z wieloma innymi urządzeniami Rawlplug 18 V, co zwiększa użyteczność elektronarzędzia.



CECHY I KORZYŚCI

Wielofunkcyjny uchwyt narzędziowy - sześciokątny, wewnętrzny uchwyt 1/4" do bitów oraz czworokątny 1/2" zewnętrzny do nasadek zwiększa zakres użyteczności elektronarzędzia

Elektronicznie ustawiany zakres momentu obrotowego oraz tryb wiercenia pozwala dopasować parametry elektronarzędzia do konkretnej aplikacji

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu

Tryb Special, odciążenia momentu obrotowego, zapobiega uszkodzeniom powierzchni podłoża podczas wkręcania

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

Dwa akumulatory Li-Ion o pojemności 5,0 Ah oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę

PODŁOŻA



Beton



Beton zbrojony



Cegła



Kamień



Stal



Drewno konstrukcyjne



Zakrętarka udarowa R-PID18-315-XL2 cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Mocna przekładnia oraz mechanizm udarowy generują do 315 Nm momentu obrotowego. Wraz z dużą częstotliwością udaru obwodowego (do 3800 uderzeń/min) oraz dużą prędkością obrotową (do 2800 obr./min) pozwala to na efektywne wkręcanie wkrętów konstrukcyjnych oraz montaż wkrętów do betonu R-HLX (do 8mm średnicy). Dwa akumulatory oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują pracę bez zbędnych przestoju.

ZASTOSOWANIE

Łaty i kontrłaty

Deskowanie dachów

Konstrukcje domów szkieletowych

Montaż wkrętów do betonu

Zbijanie szalunków

Taras i altany



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika	Napięcie akumulat. [V]	Pojemność akumulat. [Ah]	Stopnie regulacji momentu obrotowego	Prędkość obrotowa [obr./min]	Maks. moment obrotowy [Nm]	Częstotl. udaru [udar/min]	Uchwyt narzędziowy	Maks. rozmiar śrub	Waga Opakow. jednost. [kg]	Waga Opakow. zbiorcz. [kg]
RawlWrench R-PID18-315-XL2	bezszcotkowy	18	5,0	3	0-1100/ 2200/2800	315	0-1800/ 3500/3800	1/4" / 1/2"	M14	5,18	5,18

PRODUKTY POWIĄZANE

<p>Wkręt konstrukcyjny R-PCZ</p>  <p>Konstrukcyjny wkręt z podwójnym gwintem i łbem cylindrycznym</p>	<p>Wkręt uniwersalny R-PTX</p>  <p>Uniwersalny wkręt z częściowym gwintem i stożkowym łbem</p>	<p>Wkręty do desek tarasowych R-DSX</p>  <p>Nierdzewne wkręty do montażu desek tarasowych</p>	<p>Wkręty do betonu R-HLX</p>  <p>Wkręty do betonu z podwójnym gwintem</p>
<p>Groty TORX RT-IBIT-T</p>  <p>Groty udarowe typu Torx z precyzyjnie frezowaną głowicą</p>	<p>Uchwyt magnetyczny 1/4" RT-IBIT-ADAP</p>  <p>Adapter udarowy 1/4" z mocnym magnesem wewnętrznym</p>	<p>Przedłużone nasadki udarowe 1/2" RT-IS</p>  <p>Nasadki udarowe przystosowane do przenoszenia dużych sił skrętnych</p>	<p>Wiertła piórowe do drewna RT-FLWD</p>  <p>Wiertła piórowe o wzmocnionym trzpieniu do szybkiego wiercenia otworów o dużych średnicach w drewnie i materiałach drewnopochodnych</p>

OFERTA

Indeks	Elektro-narzędzie	Akumulator R-BAT-185001 [5,0 Ah]	Akumulator R-BAT-182001 [2,0 Ah]	RawlCase R-RC-4414	Opakowanie [box]	Ładowarka 6.5A R-CHR-1865,2	Ładowarka 1,5A R-CHR-181501	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN
R-PID18										
R-PID18-315-XL2	1	2	-	1	-	1	-	1	1	5906675553795
R-PID18-315-XS	1	-	-	-	1	-	-	1	-	5906675553726
R-PID18-315-S	1	-	-	1	-	-	-	1	-	5906675553771
R-PID18-315-M2	1	-	-	1	-	-	1	1	1	5906675553788