RT-TDC ROOFSYSTEM WIERTŁO STOŻKOWE ZE STOPEREM

Specjalne wiertło stożkowe ze stoperem dla zamocowań dachowych

CECHY I KORZYŚCI

Nacięcia w ograniczniku ułatwiają wiercenie przez izolację bez nawijania się izolacji wokół wiertła.

Stożkowe połączenie wiertła z adapterem SDS plus pozwala na przeniesienie 100% siły uderzenia.

Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość.

Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez ślizgania się wiertła.

Pierścień, działający na zasadzie ogranicznika pozwala na wiercenie otworów na stałą głębokość.

Kąt płytki widii 160° umożliwia szybkie wiercenie w betonie.

PODŁOŻA

- Kamień naturalny
- Beton
- Cegła pełna

RT-TDC ROOFSYSTEM WIERTŁO STOŻKOWE ZE STOPEREM

ZASTOSOWANIE

- Konstrukcje betonowe
- Dachy płaskie
- Dachy skośne





DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Długość robocza	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-TDC-50-110/25	5.0	110.0	25.0	sz	1.0	130.0	0.1	12.6	5906675097732
RT-TDC-50-110/35	5.0	110.0	35.0	sz	1.0	130.0	0.1	12.4	5906675097749
RT-TDC-50-160/55	5.0	160.0	55.0	sz	1.0	120.0	0.2	19.2	5906675097756

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatycznie	Akumulatorowa młotowiertarka 18V SDS plus **R-PRH18**	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 24mm **R-PRH18-24**	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 26mm **R-PRH18-26**	Młotowiertarka SDS plus 850 W; 26mm; 2,5 J **R-PRH-26850**
	Akcesoria	Roofsystem adapter **RT-ADAP**			
OCHRONA	Akcesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi **R-PGL-01-10**			
MONTAŻ		System mocowania dachowego **R-GOK-II + R-WO**	System mocowania dachowego **R-GOK-II + R-WX**	System mocowania dachowego **R-GOK-II + R-WBT**	