

MN-93-307 Szlifierka taśmowa 76x457 mm, 800 W

Szlifierka taśmowa 76x457 mm o mocy 800 W ze zmniejszoną przednią rolką



Certyfikaty i gwarancje:



Cechy i zalety

- Dzięki użyciu taśmy szlifierskiej urządzenie najlepiej sprawdza się przy szlifowaniu dużych płaskich powierzchni surowych lub lakierowanych z drewna litego, płytowych, okleinowanych lub nieokleinowanych takich jak blaty czy podłogi
- Regulacja prędkości przesuwu taśmy pozwala dostosować urządzenia do rodzaju obrabianego materiału i wykonywanej pracy
- System bezkluczykowego zwalniania naciągu pasa pozwala na jego szybką wymianę
- Pomniejszona przednia rolka umożliwia lepszy dostęp do narożników szlifowanych materiałów, a dzięki temu zmniejsza ilość nieszlifowanej powierzchni
- Wygodna rękojeść (z możliwością szybkiego ustawienia w 3 pozycjach) gwarantuje ergonomię i komfort pracy oraz daje dużą kontrolę nad szlifierką
- System odciągu pyłu wraz z dołączonym woreczkiem na urobek zmniejszają zapylenie miejsca pracy
- Regulacja prowadzenia oraz naciągu taśmy zapewnia jej właściwe ustawienie i trzymanie podczas pracy
- Blokada włącznika umożliwia długotrwałą pracę bez konieczności trzymania wciśniętego spustu, co wpływa na komfort oraz bezpieczeństwo pracy
- Łatwy dostęp do szczotek pozwala na ich samodzielną wymianę
- **Red Plug Service** to gwarancja szybkiej naprawy uszkodzonego narzędzia dzięki bezpłatnej wysyłce kurierem od i do klienta
- Duża powierzchnia szlifowania 76 x 146 mm oraz znaczna moc 800 W umożliwiają szybką i efektywną pracę

Zastosowanie

- Przeznaczona do szlifowania dużych płaskich powierzchni np.: podłóg drewnianych, boazerii

Wyposażenie

- Pojemnik na pył
- Pas ścierny

Użytkownicy

- Cieśle
- Stolarze
- Majsterkowicze

Dane techniczne

Indeks	Moc	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[W]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-93-307	800	1	4	3.6	14.3	5906675135885

moc	800 W
wymiary pasa	75 x 457 mm
powierzchnia szlifowania	75 x 146 mm
prędkość przesuwu pasa ściernego	120 - 260 m/min
długość przewodu	3 m

Ostrzeżenia



- Przeczytaj instrukcję obsługi
- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony dróg oddechowych (maski)
- INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i obowiązujących przepisów BHP. Nie przestrzeganie zawartych w niej ostrzeżeń i zaleceń może być przyczyną porażenia prądem, pożaru, a także poważnego uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Należy dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, a także zachować ją do późniejszego wglądu