


MN-15-51 Kpl. grotów 25 mm

Zestawy grotów 5 sztuk o długości 25mm, ze stali S2



Cechy i zalety















- Wysokiej jakości stal S2 zwiększa żywotność i umożliwia aplikację większej ilości wkrętów i zamocowań
- System ACR, karbowana głowica grotu, umożliwia lepsze trzymanie wkręta podczas pracy
- Twardość stali 56-62 HRC zwiększa odporność na działanie sił skrętnych podczas wkręcania i wydłuża żywotność produktu

Zastosowanie

- Do wkręcania wkrętów do drewna, płyt G/K i innych zamocowań z gniazdem Philips, Pozidriv, Hex, Torx
- Przeznaczone do użytku wraz z wiertarko-wkrętarką akumulatorową

Wypożyczenie

- 5 sztuk grotów 25 mm

Indeks				
MN-15-511			PH0; PH1; 2 x PH2; PH3	25 mm
MN-15-512			PH1; PH2; PH3	25 mm
MN-15-513			PZ1; PZ2	25 mm
MN-15-514			5,0 x 0,8; 6,5 x 1,2 mm	25 mm
MN-15-515			PH0; PH1; PH2	25 mm
MN-15-514			H2; H3; H4; H5; H6	25 mm
MN-15-515			T10; T15; T20; T25; T30	25 mm

Użytkownicy

- Dekarze
- Gipsiarze
- Elektrycy
- Instalatorzy
- Majsterkowicze

Produkty powiązane

- MN-91-014 Wiertarko-wkrętarka 14,4 V
- MN-91-015 Wiertarko-wkrętarka 18 V
- MN-91-021 Wiertarko-wkrętarka 14,4 V
- MN-91-022 Wiertarko-wkrętarka 18 V

Dane techniczne

Indeks	Części	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[części]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-15-511	5	12	120	0.40	4.0	5906757271630
MN-15-512	5	12	120	0.43	4.3	5906757271647
MN-15-513	5	12	120	0.36	3.6	5906757271654
MN-15-514	5	12	120	0.34	3.4	5906757271661
MN-15-515	5	12	120	0.43	4.3	5906757271678

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)