


R-NOZ-Końcówka Dozująca

Końcówka dozująca żywicę w głębokim kotwieniu R-NOZ-P



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Pełna kontrola nad wypełnieniem żywicą otworu
- Równomierne wstrzyknięcie żywicy do otworu.
- Wypełnienie otworu bez pęcherzyków powietrza.
- Zadozowanie właściwej objętości żywicy.

Aplikacje

- Do różnego rodzaju zamocowań w systemie wklejanym w betonie oraz podłożach murowych pełnych.
- Wzmacnianie lub rozbudowa istniejących budynków
- wzmacnienie zbrojenia/ odbudowa zbrojenia
- Wiercenie otworów w betonie, cegle i kamieniu
- Wzmacnianie lub rozbudowa istniejących budynków
- System Copy-eco
- Uzupelnienie brakującego zbrojenia
- Uzupelnienie brakujących prętów zbrojeniowych
- Rozbudowa elementów konstrukcyjnych
- Rozbudowa zbrojenia
- Połączenia na zakład

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Beton C12/15-C50/60

Instrukcja montażu



1. Przygotować żywicę do aplikacji
2. Końcówkę PISTON PLUG - dopasować do średnicy otworu
3. Podłączony do przedłużki (węża) PISTON PLUG umieść w otworze, osiągając dno otworu.
4. Odrzucić ok 10 cm niewymieszanej żywicy, następnie drugą końcówkę węża połączyć z mikserem żywicy.
5. Rozpocznij dozowanie żywicy, końcówka Dosing plug będzie samoczynnie wypychana przez żywicę z otworu (działanie tłoka)

Informacja o produkcie

Produkt	Średnica wiercenia	
	[mm]	
R-NOZ-P-16-26	16-26	
R-NOZ-P-28-50	28-50	
R-NOZ-P-SET	16-50	

Dane logistyczne

Produkt	Średnica wiercenia [mm]	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-NOZ-P-16-26	16-26	1	30	2640	0.01	0.18	45.8	5906675433974
R-NOZ-P-28-50	28-50	1	25	2200	0.01	0.20	47.6	5906675433981
R-NOZ-P-SET	16-50	1	25	2200	0.01	0.25	52.0	5906675447841