

RT-HSSC

WIERTŁA KOBALTOWE DO STALI NIERDZEWNEJ

Wiertła kobaltowe HSS do precyzyjnego wiercenia w stali nierdzewnej

CECHY I KORZYŚCI

Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338 zapewniającą stałe parametry i wymiary wiertel.

Zawartość kobaltu umożliwia wiercenie w stali nierdzewnej oraz w stalach o podwyższonej wytrzymałości.

Kąt wierzchołkowy 135° umożliwia wiercenie w stalach o dużej wytrzymałości.

Szlifowana spirala umożliwia precyzyjne wiercenie.

Wiertła wyprodukowane z wysokiej jakości stali szybko tnącej HSS M35, zawierającej 5% kobaltu, który zwiększa twardość, wytrzymałość na ciepło co znacznie wydłuża ich żywotność.

Geometria dwusieczna wierzchołka (SPLIT POINT) zapewnia idealne centrowanie i zmniejsza nacisk w trakcie wiercenia.

PODŁOŻA



Blacha stalowa




Stal nierdzewna



Profil stalowy



Metale nieżelazne





ZASTOSOWANIE

Konstrukcje stalowe



DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-HSSC-010	1.0	34.0	op	200.0	1000.0	1.2	6.6	5906675345871
RT-HSSC-015	1.5	40.0	op	200.0	1000.0	1.2	6.6	5906675345888
RT-HSSC-020	2.0	49.0	op	120.0	600.0	0.9	4.8	5906675345895
RT-HSSC-025	2.5	57.0	op	120.0	600.0	1.0	5.4	5906675345901
RT-HSSC-030	3.0	61.0	op	120.0	600.0	1.1	6.0	5906675345918
RT-HSSC-031	3.1	63.0	sz	85.0	425.0	0.8	4.5	5906675345925
RT-HSSC-032	3.2	65.0	sz	85.0	425.0	0.8	4.5	5906675345932
RT-HSSC-033	3.3	68.0	sz	85.0	425.0	0.9	4.9	5906675345949
RT-HSSC-035	3.5	70.0	sz	85.0	425.0	1.0	5.4	5906675345956
RT-HSSC-040	4.0	75.0	sz	70.0	350.0	1.0	5.2	5906675345963
RT-HSSC-041	4.1	75.0	sz	70.0	350.0	1.0	5.2	5906675345970
RT-HSSC-042	4.2	78.0	sz	70.0	350.0	1.0	5.2	5906675345987
RT-HSSC-043	4.3	78.0	sz	70.0	350.0	1.0	5.2	5906675345994
RT-HSSC-045	4.5	80.0	sz	70.0	350.0	1.0	5.6	5906675346007
RT-HSSC-048	4.8	82.0	sz	60.0	300.0	1.0	5.5	5906675346014
RT-HSSC-049	4.9	84.0	sz	60.0	300.0	1.0	5.5	5906675346021
RT-HSSC-050	5.0	86.0	sz	60.0	300.0	1.0	5.5	5906675346038
RT-HSSC-051	5.1	90.0	sz	60.0	300.0	1.1	5.8	5906675346045
RT-HSSC-055	5.5	93.0	sz	60.0	240.0	1.2	5.4	5906675346052
RT-HSSC-060	6.0	93.0	sz	50.0	250.0	1.1	5.9	5906675346069
RT-HSSC-065	6.5	101.0	sz	50.0	250.0	1.3	7.2	5906675346076
RT-HSSC-070	7.0	109.0	sz	50.0	500.0	1.5	15.4	5906675346083
RT-HSSC-075	7.5	109.0	sz	50.0	250.0	1.7	8.9	5906675346090
RT-HSSC-080	8.0	117.0	sz	25.0	125.0	1.0	5.7	5906675346106
RT-HSSC-085	8.5	117.0	sz	25.0	300.0	1.1	13.9	5906675346113
RT-HSSC-090	9.0	125.0	sz	20.0	100.0	1.0	5.6	5906675346120
RT-HSSC-095	9.5	125.0	sz	20.0	100.0	1.2	6.3	5906675346137
RT-HSSC-100	10.0	133.0	sz	20.0	100.0	1.3	7.2	5906675346144
RT-HSSC-110	11.0	142.0	sz	18.0	90.0	1.4	7.7	5906675346151
RT-HSSC-120	12.0	151.0	sz	16.0	80.0	1.7	9.0	5906675346168
RT-HSSC-130	13.0	151.0	sz	16.0	80.0	1.9	10.1	5906675346175

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatycznie	Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka rawldriver 55 nm, 18 v, z akumulatorami R-PDD18-55-M2 	Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka rawldriver 70 nm, 18 v, z akumulatorami R-PDD18-70-M2 	Wiertarko-wkrętarka z opcją uderu 18V R-PDD18-P100-S 
	OCHRONA	Aksesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 	