

MN-70-502 Poziomnica anodowana 25cm SILVER, 90°, 0°, spadek 2,3%, magnes

Najwyższej jakości, produkowana w Polsce poziomnica anodowana 25cm o dokładności pomiaru do 0,4 mm/m.

**Cechy i zalety**

- Dokładność pomiaru do 0,4 mm/m.
- Bardzo dobry stosunek ceny do jakości i funkcjonalności.
- Polska produkcja gwarantuje najwyższą precyzję wykonania oraz jej powtarzalność.
- 2 libelle pokazujące pion i poziom.
- Libelle bez ostrych krawędzi wykonane z wysokiej jakości szkła akrylowego można łatwo i szybko wyczyścić z zabrudzeń.
- Anodowana powłoka zabezpiecza aluminiową poziomnicę tworząc odporną na ścieranie warstwę ochronną.
- 100 lat gwarancji na mocowanie i osadzenie libell.
- Libella poziomu posiada dodatkową podziałkę umożliwiającą wyznaczenie 2,3% spadku ułatwiającego prace instalacyjne i wykończeniowe.
- Płyn na bazie alkoholu wypełniający libelle jest całkowicie odporny na promienie UV i nie blaknie z czasem, a pęcherzyk powietrza nie rozdziela się na mniejsze nawet po uderzeniu.
- Libelle DUAL PROTECT posiadają podwójną ochronę przed zbitciem dzięki czemu gwarantują wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne spowodowane upadkiem lub uderzeniem.
- Poziomnica posiada magnes umożliwiający zamocowanie jej do stalowych elementów.

Zastosowanie

- Poziomnica przeznaczona do prac technicznych i budowlanych

Użytkownicy

- Glazurnicy
- Murarze
- Majsterkowicze
- Gipsiarze
- Hydraulicy

Dane techniczne

Indeks	Długość	Dokładność	Szerokość	Wysokość	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[cm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-70-502 **	25	0.4	20	50	5	5	0.88	0.88	59067570021 28

** Nowość w ofercie sprzedażowej.