


R-NOZ-ADAPTER - dysza powietrza

Końcówka do przedmuchiwania otworów R-NOZ-ADAPTER



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Umożliwia dokładne czyszczenie otworów - zwłaszcza w głębokim kotwieniu
- Równomierne usuwa kurz i pył z otworu.
- Przyspiesza pracę dzięki użyciu kompresora
- Idealny do seryjnego czyszczenia głębokich otworów.

Aplikacje


- Do różnego rodzaju zamocowań w systemie wklejanym w betonie oraz podłożach murenych pełnych.
- Wiercenie otworów w betonie, cegle i kamieniu
- Uzupelnienie brakującego zbrojenia
- Rozbudowa zbrojenia
- Połączenia na zakład
- Naprawa i modernizacja mostów, budynków, konstrukcji
- Renowacja i naprawa mostów, budynków, konstrukcji

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Beton C12/15-C50/60

Instrukcja montażu



1. Dobrać właściwą dyszę do wymaganego rozmiaru otworu.
2. Podłączony do elastycznego węża adapter umieść w otworze, osiągając dno otworu.
3. Drugi koniec elastycznego węża podłącz do kompresora i rozpocznij czyszczenie otworu z pyłu i kurzu.
4. Wyczyść otwór rozpoczynając od dna otworu za pomocą sprężonego powietrza (min 6 atmosfer). Procedurę czyszczenia powtórz dwukrotnie.

Informacja o produkcji

Produkt	Rozmiar	Opis
	D	
	[mm]	
R-NOZ-ADAPTER-14	14 - 20	Dysza powietrza
R-NOZ-ADAPTER-22	22 - 26	Dysza powietrza
R-NOZ-ADAPTER-28	28 - 50	Dysza powietrza

Dane logistyczne

Produkt	Opis	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-NOZ-ADAPTER-14	Dysza powietrza	1	30	2640	0.01	0.18	45.8	5906675447285
R-NOZ-ADAPTER-22	Dysza powietrza	1	30	2640	0.01	0.18	45.8	5906675447292
R-NOZ-ADAPTER-28	Dysza powietrza	1	30	2640	0.01	0.18	45.8	5906675447308