

RawlHAMMER

MŁOTOWIERTARKA
SDS plus 18 V Li-Ion
R-PRH18-26-XL2

Wydajny mechanizm udarowy pozwala na wiercenie otworów we wszelkich materiałach budowlanych. Akumulator RawlBattery 18 V umożliwia pracę również z wieloma innymi urządzeniami Rawlplug 18 V, co zwiększa użyteczność elektronarzędzia.



CECHY I KORZYŚCI

Uchwyt narzędziowy SDS plus zapewnia pełną kompatybilność z szerokim zestawem akcesoriów dostępnych na rynku

4 funkcje - wiercenie / wiercenie udarowe / podkucie / pozycjonowanie dłuta czyni młotowiertarkę wyjątkowo uniwersalnym elektronarzędziem

Ergonomiczny selektor trybu pracy umożliwia wygodne i szybkie przełączanie pomiędzy funkcjami elektronarzędzia

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu, a trzy tryby pracy, które regulują prędkość oraz ilość udarów pozwalają na szeroki zakres zastosowań

Kompaktowa i lekka konstrukcja zapobiega zmęczeniu podczas długotrwałej pracy

Dwa akumulatory Li-Ion o pojemności 5,0 Ah oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę

PODŁOŻA

- Beton
- Beton zbrojony
- Cegła
- Kamień
- Stal
- Drewno konstrukcyjne





Młotowiertarka R-PRH18-26-XL2 cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Wydajny mechanizm udarowy pozwala na efektywne wiercenie otworów w betonie i betonie zbrojonym do 26 mm średnicy. Funkcje podkuwania i ustawiania pozycji dłuta pozwalają na wykorzystanie elektronarzędzia podczas skuwania płytek ceramicznych i usuwania starego tynku. Dwa akumulatory oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują pracę bez zbędnych przestoju.

ZASTOSOWANIE

Wiercenie otworów pod kotwy chemiczne

Wiercenie otworów pod kotki ramowe

Usuwanie płytek ceramicznych

Docieplenia dachowe i fasadowe

Wiercenie otworów pod kotwy opaskowe

Taras i altany



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika	Napięcie akumulatora [V]	Pojemność akumulatora [Ah]	Prędkość obrotowa [obr./min]	Częstotliwość udaru [udar/min]	Energia udaru [J]	Uchwyt narzędziowy	Maksymalna średnica wiercenia w betonie [mm]	Maksymalna średnica wiercenia w drewnie [mm]	Maksymalna średnica wiercenia w metalu [mm]	Waga OJ [kg]	Waga OZ [kg]
R-PRH18-26-XL2	bezszczotkowy	18	5,0	1: 0-500 2: 0-670 3: 0-950	1: 0-2550 2: 0-3420 3: 0-4850	2,5	SDS plus	26	30	13	6,28	6,28

PRODUKTY POWIĄZANE

<p>Wiertło Rebar드릴 SDS plus RT-SDSR</p>  <p>Wysokiej jakości wiertła SDS plus przeznaczone do betonu zbrojonego</p>	<p>Wiertło Aggressor SDS plus RT-SDSA</p>  <p>Wiertła SDS plus do szybkiego wiercenia w betonie</p>	<p>Wiertła Brick드릴 SDS plus RT-SDSB</p>  <p>Wiertła do bezudarowego wiercenia w budowlanych materiałach ceramicznych</p>	<p>Wiertła rurowe Dustless드릴 SDS plus RT-SDSH</p>  <p>Wiertła rurowe SDS plus do bezpyłowego wiercenia w betonie</p>
<p>Wkręt do betonu R-HLX</p>  <p>Wkręty do betonu z podwójnym gwintem, z łbem sześciokątnym i podkładką</p>	<p>Nierdzewna kotwa opaskowa R-HPTII-A4</p>  <p>Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego</p>	<p>Kotek uniwersalny z wkrętem 4ALL</p>  <p>Najwyższej jakości nylonowy kotek rozporowy do wszystkich podłoży</p>	<p>Kotek ramowy R-FF1-L</p>  <p>Uniwersalny kotek ramowy z ocynkowanym wkrętem z łbem stożkowym</p>

OFERTA

Indeks	Elektro-narzędzie	Akumulator R-BAT-185001 [5,0 Ah]	Rawlcase R-RC-4414	Opakowanie [box]	Ładowarka 6.5A R-CHR-186502	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN
R-PRH18-26								
R-PRH18-26-XL2	1	2	1	-	1	1	1	5906675553917
R-PRH18-26-XS	1	-	-	1	-	1	-	5906675553887
R-PRH18-26-S	1	-	1	-	-	1	-	5906675553900