


RT-CSBW Piły do pilarek tarczowych do drewna

Piły do pilarek tarczowych przeznaczone do cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Specjalny węgiel spiekany zapewnia dużą żywotność
- Geometria GS umożliwia skuteczne cięcie drewna w poprzek słoików oraz daje dobrą jakość powierzchni ciętych obrabianych materiałów
- Precyzyjnie szlifowane zęby zapewniają dobrą jakość, jak również szybkość cięcia
- Wykonany z wysokiej jakości stali stopowej, szlifowany dysk, zapewnia dużą sztywność, a tym samym jakość cięcia
- Szczeliny dylatacyjne zapobiegają odkształcaniu się dysku pod wpływem temperatury

Zastosowanie

- Do cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych

Materiał podłoża

- Drewno
- Drewno konstrukcyjne

Zestaw zawiera

- Pierścień redukcyjny



Dane logistyczne

Indeks	Średnica	Średnica	Pierścień redukcyjny	Ilość zębów	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]		kg	kg	
RT-CSBW-160T24	160	20	16	24	7.02	14.04	5906675092669
RT-CSBW-160T30	160	20	16	30	7.10	14.20	5906675092676
RT-CSBW-160T36	160	20	16	36	7.15	14.29	5906675092683
RT-CSBW-160T40	160	20	16	40	7.12	14.23	5906675092690
RT-CSBW-165T18	165	20	16	18	7.00	14.00	5906675487953
RT-CSBW-170T24	170	30	20/16	24	7.74	15.48	5906675092706
RT-CSBW-170T36	170	30	20/16	36	7.99	15.98	5906675092713
RT-CSBW-180T24	180	30	20/16	24	8.88	17.76	5906675092720
RT-CSBW-180T30	180	30	20/16	30	8.89	17.79	5906675092737
RT-CSBW-180T36	180	30	20/16	36	8.65	17.30	5906675092744
RT-CSBW-180T40	180	30	20/16	40	9.11	18.22	5906675092751
RT-CSBW-184T24	184	30	20/16	24	9.11	18.23	5906675092768
RT-CSBW-184T30	184	30	20/16	30	9.00	18.00	5906675092775
RT-CSBW-184T40	184	30	20/16	40	9.46	18.92	5906675092782
RT-CSBW-190T24	190	30	20/16	24	9.70	19.40	5906675092799
RT-CSBW-190T30	190	30	20/16	30	9.40	18.80	5906675092805
RT-CSBW-190T40	190	30	20/16	40	9.62	19.25	5906675092812
RT-CSBW-200T24	200	30	20/16	24	10.28	20.55	5906675092829
RT-CSBW-200T36	200	30	20/16	36	10.50	21.00	5906675092836
RT-CSBW-200T40	200	30	20/16	40	10.55	21.10	5906675092843
RT-CSBW-216T60	216	30	20/16	60	13.43	26.85	5906675092850
RT-CSBW-250T24	250	30	20/16	24	0.76	19.00	5906675092867
RT-CSBW-250T40	250	30	20/16	40	18.90	18.90	5906675092874
RT-CSBW-250T60	250	30	20/16	60	19.78	19.78	5906675092881
RT-CSBW-300T40	300	30	20/16	40	1.23	24.64	5906675092898
RT-CSBW-300T60	300	30	20/16	60	1.23	24.56	5906675092904
RT-CSBW-350T40	350	30	20/16	40	1.82	18.15	5906675092911
RT-CSBW-400T48	400	30	20/16	48	2.61	26.05	5906675092928