

SP-KDM Gwoździe do stali i betonu, pojedyncze

Gwoździe pojedyncze do betonu i stali, ocynkowane



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Specjalny kształt gwoźdźcia zwiększ łatwość mocowania
- Kompatybilne z urządzeniami wszystkich wiodących producentów
- Okrągły łeppek dla pewnego mocowania
- [Polish]: Soft plastic, 36 mm washer provides excellent surface area for any type of membrane

Zastosowanie

- [Polish]: Fixing various membrane types to concrete and steel

Materiał podłoża

- Beton
- Beton C20/25-C50/60

Dane logistyczne

Indeks	Średnica łącznika	Długość	Typ łącznika	Trzon gwoźdźca	Powłoka	Grubość powłoki	Ilość w opakowaniu	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]					[szt]	kg	kg	
SP-KDM-8/32	3.7	32	Łeb okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 μm	100	0.61	0.61	5906675140377
SP-KDM-8/38	3.7	38	Łeb okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 μm	100	0.93	4.67	5906675140384
SP-KSC-8/52	3.7	51	Łeb okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 μm	100	1.52	27.28	5906675139685
SP-KSC-8/62	3.7	63	Łeb okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 μm	100	1.78	21.36	5906675139708