

R-PDD18-P100-S Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 18V, w walizce transportowej

Wiertarko-wkrętarka 18V daje możliwość użycia wysokiego momentu obrotowego 100 NM do wkręcania wkrętów w zależności od twardości materiału.



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia
- Funkcja wiercenia udarowego umożliwia pracę w cegle i lekkim betonie
- Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy
- 14+2 pozycji ustawienia sprzęgła umożliwia optymalny dobór momentu obrotowego do wkręcania śrub i wkrętów o różnych rozmiarach w zależności od rodzaju podłoża
- Jednotulejowy uchwyt wiertarski 13 mm ułatwia mocowanie wiertła i bitów.
- Tryby przekładni planetarnej wykonane są z wysokiej jakości stali, co przekłada się na trwałość urządzenia

Zastosowanie

- Konstrukcje drewniane: wkręcanie wkrętów do 6 mm
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M6)
- Kołki ramowe i inne do 14 mm (np. FF1, 4ALL)
- Wiercenie blach o grubości 2 mm do 10mm

Produkty powiązane

- R-PTK Wkręt konstrukcyjny z łbem podkładkowym i częściowym gwintem
- R-PVS Wkręty konstrukcyjne do drewna
- 4ALL Kołek uniwersalny z wkrętem

Materiał podłoża

- Blacha stalowa
- Cegła pełna
- Tworzywa sztuczne
- Deska tarasowa
- Drewno
- Płyta wiórowa

Zestaw zawiera

- R-PDD18-P100 Wiertarko-wkrętarka
- R-RC-4414 Skrzynka systemowa RawlCase
- Instrukcje obsługi
- Rękojeść pomocnicza

Dane logistyczne

Indeks	Napięcie akumulatora	Pojemność akumulatora	Ilość akumulatorów w zestawie	Czas ładowania akumulatora	Maksymalny moment obrotowy	Liczba nastawień sprzęgła	Uchwyt wiertarski	Prędkość obrotowa I bieg	Prędkość obrotowa II bieg	Maksymalna średnica wiercenia w	Maksymalna średnica wiercenia w me-	Maksymalna średnica wiercenia w ce-	Waga narzędzia bez akumulatora	Waga narzędzia z akumulatorem 5,0 Ah	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[V]	[Ah]	[szt]	[min]	[Nm]		[mm]	[obr/min]	[obr/min]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	kg	kg	
R-PDD18-P100-S	18	brak w zestawie	brak w zestawie	brak w zestawie	100	14 + 2	2 - 13	0 - 550	0 - 2100	ø 80	ø 13	ø 16	2,1	brak w zestawie	4.30	4.30	5906675506159