

KARTA CHARAKTERYSTYKI

MODECO EXPERT CYNK W SPRAYU MN-09-083

1. OPIS PRODUKTU

Cynk w sprayu to preparat doskonale zabezpieczający przed korozją konstrukcje stalowe, elementy nadwozia i podwozia oraz wszelkiego rodzaju układów rurowych. Preparat jest odporny na działanie temperatury do 120°C. Produkt może być stosowany jako podkład na powierzchnie narażone na działanie wilgoci. Po wyschnięciu może być lakierowany.

2. ZASTOSOWANIE

Cynk w sprayu to preparat przeznaczony do ochrony antykorozyjnej powierzchni metalowych oraz do naprawy uszkodzonych powłok ocynkowanych. Doskonale sprawdza się, jako podkład chroniący wrażliwe urządzenia i części maszyn przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Stosowany jest w rzemiośle, przemyśle, budowie karoserii – wszędzie gdzie zachodzi konieczność ochrony przed korozją.

3. DANE TECHNICZNE

<i>Parametry techniczne czyszcika</i>	
Stan skupienia	Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego, aerozol
Barwa	Szara
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	0,78 -0,95 g/cm ³
Wartość pH	Nie dotyczy
Temperatura stosowania	Od +5°C do +35°C
Rozpuszczalność:	
a) w wodzie	Nierozpuszczalny
b) w rozpuszczalnikach organicznych	Rozpuszczalny (frakcje ropopochodne)

Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny

4. SPOSÓB UŻYCIA

Oczyścić i odtłuścić, a następnie przeszlifować powierzchnię metalu. Przed użyciem wstrząsać pojemnikiem przez ok. 3 minuty. Spray nanosić z odległości ok. 15-20 cm dokładnie pokrywając element. Naniesiona warstwa jest odporna na dotyk po 20-30 minutach od aplikacji. Całkowity czas schnięcia wynosi 24h. Optymalna temperatura użycia to 16 – 25°C. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.

5. OPAKOWANIE

Puszka o pojemności netto: 400 ml

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 6, 51-416 Wrocław, Polska
tel.: +48 (71) 326 01 00, fax: +48 (71) 372 61 11
mail: info@rawlplug.com

NIP: 677-23-54-296

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000378370, kapitał zakładowy: 298.146.000 PLN

Trust & Innovation. Since 1919.

www.rawlplug.com

KARTA CHARAKTERYSTYKI

6. ZALECENIA BHP

Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki.

Podczas stosowania preparatu:

- nie wdychać par/rozpylonej cieczy,
- w przypadku dostania się do oczu przemyć dużą ilością wody,
- w razie konieczności zasięgnąć porady lekarza,
- nie rozpylać nad otwartym ogniem lub w pobliżu źródeł zapłonu,
- stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
- chronić przed dziećmi.

7. PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI

Przechowywać pojemnik w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w pozycji pionowej w temperaturze +5°C do +35°C (zalecana pokojowa). Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Zawartość/pojemnik usuwać do/ zgodnie z krajowymi przepisami.

Okres ważności: 24 miesięcy. Data produkcji: na opakowaniu.

Data aktualizacji : 30 stycznia 2023

Ograniczona gwarancja:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 6, 51-416 Wrocław, Polska
tel.: +48 (71) 326 01 00, fax: +48 (71) 372 61 11
mail: info@rawlplug.com

NIP: 677-23-54-296

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000378370, kapitał zakładowy: 298.146.000 PLN

Trust & Innovation. Since 1919.

www.rawlplug.com